

















# Leistungstabelle

## Table of performance

			BO 229	BO 230	BO 231	BO 232	BO 233	BO 234	BO 235
	1	max. Profil / min Ø min. Profil / min Ø	65 x 7 / 600 25 x 4 / 300	80 x 10 / 1000 40 x 5 / 350	100 x 16 / 1500 50 x 9 / 450	120 x 20 / 1800 60 x 10 / 500	160 x 19 / 2500 80 x 10 / 650	200 x 24 / 3000 100 x 16 / 1000	250 x 24 / 4500 120 x 20 / 1500
	2	max. Profil / min Ø min. Profil / min Ø	60 x 7 / 700 25 x 4 / 750	70 x 10 / 1200 35 x 5 / 700	90 x 16 / 1500 45 x 7 / 950	100 x 20 / 1500 50 x 9 / 1100	130 x 16 / 2100 65 x 10 / 1500	180 x 22 / 3000 90 x 13 / 1800	200 x 24 / 4000 100 x 16 / 2800
	3	max.	T 60	T 80	T 100	T 120	½ I 360	½ I 400	½ I 600
	4	max.	T 60	T 80	T 100	T 120	½ I 320	½ I 400	½ I 550
	5	max.	T 60	T 80	T 100	T 120	½ I 360	½ I 400	½ I 600
	6	/ min Ø	I 100 / 550	I 140 / 750	I 220 / 1200	I 300 / 1500	I 360 / 1800	I 450 / 2000	I 600 / 4000
	7	/ min Ø	U 80 / 550	U 120 / 750	U 220 / 1200	U 300 / 1500	U 350 / 2000	U 400 / 2500	U 400 / 2500
	8	/ min Ø	U 65 / 450	U 100 / 800	U 180 / 1400	U 260 / 1600	U 300 / 2000	U 400 / 2500	U 400 / 2500
	9	/ min Ø	75 x 25 / 350	100 x 30 / 450	150 x 40 / 650	200 x 50 / 900	250 x 60 / 1000	300 x 70 / 1200	550 x 75 / 1800
	10	/ min Ø	55 x 15 / 350	70 x 20 / 600	90 x 30 / 900	110 x 35 / 1100	145 x 40 / 1350	180 x 40 / 1400	200 x 80 / 2500
	11	/ min Ø	35 x 35 / 300	45 x 45 / 450	60 x 60 / 700	75 x 75 / 900	93 x 93 / 1000	110 x 110 / 1200	150 x 150 / 2500
	12	/ min Ø	2" x 4,5 / 500	2½" x 6 / 800	3½" x 7 / 1000	4¼" x 10 / 1200	5¼" x 12 / 1500	6¼" x 16 / 2000	8½" x 18 / 3500
	13	/ min Ø	I 46 x 46 x 8 / 600	I 80 / 1000	I 120 / 1800	I 140 / 2500	I 180 / 3000	I 240 / 3500	I 300 / 5000
	14	/ min Ø	U 50 / 1200	U 65 / 1500	U 100 / 2500	U 140 / 3500	U 200 / 5000	U 240 / 6000	U 320 / 8000
	15	/ min Ø	S 12 / 800	S 18 / 1000	S 33 / 1400	S 49 / 2000	Bis zu den größten Abmessungen up to maximum profile dimensions		
	16	/ min Ø	S 5 / 600	S 7 / 800	S 14 / 1000	S 24 / 1800	S 33 / 2500	Bis zu den größten Abmessungen up to maximum profile dimensions	
		bending rolls m/min	4,1 m	5 + 10 m	4,8 + 9,6 m	4,5 + 9 m	4,5 + 9 m	4 + 8 m	5,5 m
		weight ca. kg	1310	2240	4400	6300	12000	18100	38000

Alle Leistungsangaben gelten für eine Materialfestigkeit von 400 bis 450 N/mm<sup>2</sup>. Wir haben nur die erreichbaren kleinsten Durchmesser angegeben. Größere Durchmesser lassen sich ohne weiteres erzielen. Alle Durchmesserangaben beziehen sich auf Innendurchmesser. Lediglich bei Winkelstahl mit Schenkel nach innen sind die erzielbaren Außendurchmesser angegeben. Sollen die angegebenen kleinsten Durchmesser noch unterschritten werden, so bitten wir um Rückfrage. Änderungen in Konstruktion und Leistung behalten wir uns vor.